



MT 12-20 12В 21Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-20 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей Y50-N18L-A, Y50-N18L-A3, YTX24HL-BS.

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₁₀)	21 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	350 А
Вес	7,2 кг
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до 55°C
Номинальная рабочая температура	25±3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14,4 - 15,0 В при 25°C ток заряда: 6,3А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 2,1А до напряжения 14,4В время заряда: 4 часа
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13,5-13,8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	обратная (- +)
Материал корпуса	ABS (акрило-бутадиено-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:





Длина	205±2.0
Ширина	87±2.0
Высота	162±2.0
Высота (с клеммами)	162±2.0




Разрядные характеристики




Выводы



Вид спереди



Вид сбоку



Вид сверху